

DISTRICT XS 100

Downlights lineals encastables IP66


ROVASI
Positive Lighting








134DSX.4.01-I1120



Downlights lineals encastables amb distribució simètrica de la llum.
Lluminària lineal de 169mm de llargada, 75mm d'ample i 85mm d'alçada.
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP66 complet.
Índex de resistència a xocs mecànics: IK10.
Perfil d'alumini extruït recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.
Difusor de protecció de policarbonat transparent de 4mm.
Òptica interior per dirigir la llum.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària: On|Off.
Gestió passiva de la temperatura.
Dispositiu anti-condensació.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.
Instal•lació al sostre mitjançant suport d'acer galvanitzat amb cargols.
Entrada del cable per un extrem de la lluminària.
Pre-cablejat de 35cm de cable 3x1mm2.
Accessori caixa d'encastrament en formigó referència F3.F0169DSX.
Gestió passiva de la temperatura.
Productes combinables:
De superfície: DISTRICT XS 300.
Aplic de paret: DISTRICT XS 600 i DISTRICT XS 700.
Projector: DISTRICT XS 800.

Potència de la font de llum: 3.9 W
Potència de la lluminària: 6.09 W
Corrent Constant: 350 mA
Flux lluminós de la font de llum: 690lm
Flux lluminós de la lluminària: 587lm
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 43º
LOR: 85%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >72000h L80B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Eficàcia lluminosa: 96 lm/W
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe C




▼M	▼Ø	▼LUX	43°
1	0.78	478	
2	1.56	120	
3	2.3	53	
4	3.1	30	
5	3.9	19.1	

Equipament electrònic
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituible, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

5 anys de garantia

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com