

634DSX.4.01-I1120



Aplics de paret lineals amb distribució simètrica de la llum.
Luminària lineal de 155mm de llargada, 62mm d'ample i 85mm d'alçada.
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP66 complet.
Índex de resistència a xocs mecànics: IK10.
Perfil d'alumini extruït recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.
Difusor de protecció de policarbonat transparent de 4mm.
Òptica interior per dirigir la llum.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària: On|Off.
Gestió passiva de la temperatura.
Dispositiu anti-condensació.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.
Instal·lació a la paret mitjançant dos suports de fixació d'acer inoxidable 316L.
Entrada del cable per un extrem de la lluminària.

Potència de la font de llum: 3.9 W

Potència de la lluminària: 6.09 W

Corrent Constant: 350 mA

Flux lluminós de la font de llum: 690lm

Flux lluminós de la lluminària: 587lm

CRI: >80

Temperatura de color: 3000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 43°

LOR: 85%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: >72000h L80B10

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Eficàcia lluminosa: 96 lm/W

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C


Equipament electrònic

S: On/Off



*Afegir qualsevol dels sufixos **-S** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat



Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 18.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com