




MOVE 300 OPTIMAL DISPLAY

Spots de superfície



307MOV.1-I685



Spots encastrats amb distribució simètrica de la llum per obtenir una eficaç il·luminació d'accent, de treball o general.

Mòdul LED especial per ser la solució òptima de projectes específics.

Disseny cilíndric de 120mm de diàmetre.

Braç articulad ajustable a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° i 90° i amb una rotació de 355° al voltant de l'eix vertical.

Reflector facetat o sorrejat metal·litzat.

Cos d'alumini i pont pintats en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.

Base de fixació al sostre d'alumini subministrat amb el mateix acabat que la lluminària.

Accessoris antienlluernament opcionals per augmentar el confort visual.

Driver integrat a la base inclòs.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre mitjançant dos punts de fixació.

Font de llum - Potència: 23 W

Lluminària - Potència connectada: 25,33 W

Corrent Constant: 700 mA

Font de llum - Flux lumínic: 2960lm

Lluminària - Flux lluminós: 2694lm

CRI: >90

Temperatura de color: GOLD

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 12°

LOR: 91%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 50000h L90B50

UGR: <16

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Lluminària - Eficàcia: 106 lm/W

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E

Equipament electrònic


S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION



*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur



Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 27.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**