



122KXS.4-I1122



Balisa amb emissió frontal de la llum, distribució simètrica.

Balisa de 395mm d'alçada.

Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP66 complet.

Índex de resistència a xocs mecànics: IK10.

Perfil d'alumini extruït recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.

Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.

Difusor de protecció de policarbonat transparent de 4mm.

Difusor interior de policarbonat òpal.

Junta de silicona.

Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.

Driver integrat al cos de la lluminària inclòs. Temperatura ambient: fins a 50°C.

Gestió passiva de la temperatura.

Dispositiu anti-condensació.

Connector IP68 no inclòs, ha de sol·licitar-se per separat: F3.A3 (On/Off).

Pre-cablejat de 35cm de cable 3x1mm².

Base de muntatge per a instal·lació en sòl subministrada amb el tub.

Accessori per a instal·lació a formigó referència F3.P1.KRM.

Accessori per a instal·lació a gespa referència F3.O1.KRM.

Font de llum - Potència: 3.2 W

Lluminària - Potència connectada: 4.81 W

Corrent Constant: 150 mA

Font de llum - Flux lumínic: 600lm

Lluminària - Flux Iluminós: 270lm

Temperatura de color: 2700K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 100°

LOR: 45%


Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: >72000h L80B10

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Lluminària - Eficàcia: 56 lm/W

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C



Equipament electrònic

S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM



B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 26.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com