
BOLET


Lluminàries encastables al terra IP67 per il·luminació de terra

ROVASI
Positive Lighting






101BLT.4-I1174



Lluminàries semi-encastables al terra amb emissió de llum de 360º, feix radial, per obtenir una eficaç il·luminació de terra.
Disseny circular disponible en diàmetre 140mm.
Grau de protecció contra pols i humitat: IP67 complet.
Índex de resistència a xocs mecànics: IK10.
Cos robust d'alumini fos pintat en negre i amb recobriment C5-M especial per a ambients amb molt alta corrosivitat.
Coberta d'alumini fos recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.
Difusor de policarbonat extruït de 5mm fabricat amb resines estabilitzades als UV. Acabat òpal.
Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.
Driver integrat al cos de la lluminària inclòs. Temperatura ambient: fins a 50ºC.
Opcions electròniques estàndards pel control de la il·luminació: DALI.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària.
Instal·lació al terra mitjançant dos punts de fixació.
Tub d'encastament d'alumini inclòs.
Pre-cablejat de 0,5 metres de cable 3x1mm2.
Connector IP68 no inclòs, ha de sol•licitar-se per separat: F3.A3. (On/Off) / F3.A5. (DALI).


Potència de la font de llum: 11 W
Potència de la lluminària: 11 W
Corrent Constant: 500 mA
Flux lluminós de la font de llum: 1098lm
Flux lluminós de la lluminària: 76lm
CRI: 93
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 4
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 52000h L80B50
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe consult




Equipament electrònic
S: On/Off
D: DALI-2
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 28.03.2024]

5 anys de garantia

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**