COLUTEA 500

Aplics de paret IP66


ROVASI
Positive Lighting



530CLT.4-I1103

IP66 | IK10 | 850º | +RAL | 3.85Kg

Aplic de paret amb emissió de llum de 360º, feix radial.
Disseny cilíndric de 140mm de diàmetre.
Alçada de la lluminària: 300mm. Índex d'estanqueïtat a la pols i a la humitat: IP66 complet.
Índex de resistència als xocs mecànics: IK10.
Cos i coberta superior d'alumini fos recoberts amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius. Difusor de policarbonat extruït de 5mm fabricat amb resines estabilitzades als UV. Acabat òpal.
Discos d'alumini per obtenir resultats fotomètrics específics i millorar el confort visual.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.
Junta de silicona.
Dispositiu anticondensació.
PCB a la part superior de la lluminària.
Driver inclòs integrat al cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50ºC.
Opcions electròniques pel control de la llum: DALI.
Pre-cablejat amb 25cm de cable 3x1mm2.
Doble premsaestopa per a instal•lació en sèries.
Connector IP68 no inclòs, ha de sol•licitar-se per separat: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
Instal·lació a la paret mitjançant suport amb dos punts de fixació. Entrada del cable a través del suport de fixació.





Potència de la font de llum: 7.2 W
Potència de la lluminària: 7.2 W
Corrent Constant: 350 mA
Flux lluminós de la font de llum: 1070lm
Flux lluminós de la lluminària: 128lm
CRI: 80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 4
Angle d'obertura: 360º
LOR: 12%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 52000h L80B50
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Eficàcia lluminosa: 18 lm/W
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe E

Equipament electrònic
S: On/Off
D: DALI-2
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**