# QUERCUS 400
Aplics de paret IP66


ROVASI
Positive Lighting



## 530UND.4-I1174

IP66 | IK07 | 850º | +RAL | 4.41Kg

Aplic de paret amb emissió de llum de 360º, feix radial.
Disseny cilíndric de 140mm de diàmetre.
Alçada de la lluminària: 416mm. Índex d'estanqueïtat a la pols i a la humitat: IP66 complet.
Índex de resistència als xocs mecànics: IK07.
Cos i coberta superior d'alumini fos recoberts amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius. Vidre borosilicat estriat transparent de 5mm.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.
Junta de silicona.
Dispositiu anticondensació.
PCB a la part superior de la lluminària.
Driver inclòs integrat al cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50ºC.
Opcions electròniques pel control de la llum: DALI.
Pre-cablejat amb 25cm de cable 3x1mm2.
Doble premsaestopa per a instal•lació en sèries.
Connector IP68 no inclòs, ha de sol•licitar-se per separat: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
Instal·lació a la paret mitjançant suport amb dos punts de fixació. Entrada del cable a través del suport de fixació.





| C0 / C90 | d=0 | d=1 | d=2 | d=3 | d=4 |
|---|---|---|---|---|---|
| h=1 | 2.3 / 2.3 | 10 / 5.1 | 2.2 / 1.0 | 0.6 / 0.5 | 0.2 / 0.2 |
| h=2 | 0.6 / 0.6 | 0.4 / 1.3 | 2.5 / 1.3 | 1.2 / 0.6 | 0.5 / 0.2 |
| h=3 | 0.3 / 0.3 | 0.2 / 0.2 | 0.3 / 0.8 | 1.1 / 0.6 | 0.7 / 0.3 |
| h=4 | 0.1 / 0.1 | 0.1 / 0.1 | 0.1 / 0.3 | 0.4 / 0.4 | 0.6 / 0.3 |
| h=5 | 0.1 / 0.1 | 0.1 / 0.1 | 0.1 / 0.1 | 0.1 / 0.3 | 0.3 / 0.3 |


**Potència de la font de llum:** 11 W
**Potència de la lluminària:** 11 W
**Corrent Constant:** 500 mA
**Flux lluminós de la font de llum:** 1098lm
**Flux lluminós de la lluminària:** 900lm
**CRI:** 93
**Temperatura de color:** 2700K
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 4
**Angle d'obertura:** 360º
**LOR:** 82%
**Vida útil mitjana:** 50000h
**Factor de fiabilitat:** 52000h L80B50
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1
**Eficàcia lluminosa:** 82 lm/W
**El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe** consult

### Equipament electrònic
**S:** On/Off
**D:** DALI-2
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

### Acabats
**1:** RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

**Actualitzable, substituible, reparable**



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 28.03.2024]

**5 anys de garantia**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**