
UNEDO 300

Lluminàries de superfície IP66

ROVASI
Positive Lighting






330UND.4-I1106

IP66 | IK10 | 850º | +RAL | 3.56Kg

Lluminària de superfície amb emissió de llum de 360º, feix radial.
Disseny cilíndric de 140mm de diàmetre.
Alçada de la lluminària: 300mm. Índex d'estanqueïtat a la pols i a la humitat: IP66 complet.
Índex de resistència als xocs mecànics: IK10.
Cos i coberta superior d'alumini fos recoberts amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius. Difusor de policarbonat extruït de 5mm fabricat amb resines estabilitzades als UV. Acabat òpal.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.
Junta de silicona.
Dispositiu anticondensació.
PCB a la part inferior de la lluminària.
Driver inclòs integrat al cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50ºC.
Opcions electròniques pel control de la llum: DALI.
Pre-cablejat amb 25cm de cable 3x1mm2.
Doble premsaestopa per a instal•lació en sèries.
Connector IP68 no inclòs, ha de sol•licitar-se per separat: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
Base de fixació al sostre subministrada amb la lluminària.




C0 / C90	d=0	d=1	d=2	d=3	d=4
h=1	2.5 / 2.5	10 / 10	5.3 / 5.3	2.1 / 2.1	1.0 / 1.0
h=2	0.6 / 0.6	1.0 / 1.0	2.5 / 2.5	2.1 / 2.1	1.3 / 1.3
h=3	0.3 / 0.3	0.2 / 0.2	0.8 / 0.8	1.1 / 1.1	1.1 / 1.1
h=4	0.2 / 0.2	0.1 / 0.1	0.2 / 0.2	0.6 / 0.6	0.6 / 0.6
h=5	0.1 / 0.1	0.1 / 0.1	0.1 / 0.1	0.2 / 0.2	0.4 / 0.4


Potència de la font de llum: 10.6 W
Potència de la lluminària: 10.6 W
Corrent Constant: 500 mA
Flux lluminós de la font de llum: 1550lm
Flux lluminós de la lluminària: 682lm
CRI: 80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 4
Angle d'obertura: 360º
LOR: 44%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 52000h L80B50
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Eficàcia lluminosa: 64 lm/W
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe E

Equipament electrònic
S: On/Off
D: DALI-2
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**