# ADAPT

Einbau-Downlights zum Austausch der Beleuchtung

ROVASI
Positive Lighting




min.140 <> max.170




## 101ADP.1-R882_/_ _ _

IP20 | 850º | +RAL | 130<>159mm

Allgemeine Beschreibungen
Deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Kreisförmiges Design in den Durchmessern 140 mm, 170 mm, 200 mm, 225 mm, 255 mm und 300 mm erhältlich.
Hochreiner sandgestrahlter eloxierter Aluminiumreflektor, um beste fotometrische Resultate zu erreichen.
Pulverlackierter druckgegossener Aluminiumrand in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Fernbedienungs Treiber wird mitgeliefert.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper-Diffusor.
Deckenmontierte verzinkte Stahlhalterung mit Schrauben.




**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 23 W
**Anschlussleistung:** 25.33 W
**Konstantstromquelle:** 700 mA
**Lichtquelle Lichtstrom:** 4060lm
**Leuchten Lichtstrom:** 3305lm
**Farbwiedergabeindex:** >80
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 3000K
**Farborttoleranz:** MacAdam 3
**Winkel:** 105º
**LOR:** 84%
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h L90B10
**UGR:** 19 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.85m
**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
**Cd/Klm:** 387
**Leuchten Lichtausbeute:** 126 lm/W
**Imax:** 1523 Cd
**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse** D

### Elektronische Ausrüstung

**K:** On/Off (basic)
**S:** On/Off (AC/DC + looping through)
**SE:** On/Off (AC/DC+looping) + 3h battery
**D:** DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION
**DE:** DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION + Battery 3h

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

### Finishes

**2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar**






Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 16.04.2024].

**5 jahre garantie**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

**Kontakt**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**