

101BLT.4-I1190



Semi-recessed buried fixture with 360° light emission, radial beam to achieve an effective ground illumination.

Circular design available in a diameter of 140mm.

Protection rating against dust and moisture: complete IP67.

Protection rating for resistance to harmful mechanical impacts: IK10.

Robust and corrosion-resistant because of its black painted die-cast aluminium housing with C5-M special coating for environments with very high corrosivity.

Cover made of die-cast aluminium treated against corrosion and coated with polyester powder available in several colour finishes, customized RAL under request.

5mm extruded polycarbonate diffuser made by resins UV stabilized. Opal finish.

Temperature resistant silicone rubber gasket.

Integral driver included.

Electronic standard options for lighting control: DALI-2.

Passive temperature management: heat dissipation flows through the fixture body itself.

Supplied with aluminium insertion tube as standard.

Ground mounted by two fixing holes.

Pre-wiring of 0.5 metres cable 3x1mm².

IP68 connector not included, it can be ordered separately: F3.A3. (On/Off) / F3.A5. (DALI).

Lichtquelle-Anschlussleistung: 11.53 W

Leuchten Anschlussleistung: 12.9 W

Konstantstromquelle: 350 mA

Lichtquelle Lichtstrom: 1553lm

Leuchten Lichtstrom: 103lm

Farbwiedergabeindex: 90

Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K

Farbortoleranz: MacAdam 3

LOR: 6.6%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h

Durchschnittliche Betriebsdauer: >72.000h L80B10

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Leuchten Lichtausbeute: 8 lm/W

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Elektronische Ausrüstung



S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar****Anmerkung**

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 28.04.2024].

5 Jahre Garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com