VARALI

ROVASI
Positive Lighting

110VRL.1.02-I1057

IP20 | 700º | +RAL | 851mm | 7.34Kg

Semi-recessed downlights with symmetrical light distribution to achieve an effective ambient lighting.
Circular design available in 880mm diameter.
Powder painted one piece aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.
PMMA opal diffuser (thickness 3mm.).
Tridonic high energy efficiency printed circuit board.
Built-in driver, included.
Electronic standard options for lighting control: DALI-2.
Passive temperature management: heat dissipation flows through the fixture body itself.
Ceiling-mounted using galvanised steel support with screws, ceiling thickness up to 25mm.
LEDA can be combined with PLACE pendant downlights and KUU and CANDRA recessed downlights to get a harmonious finish.





Lichtquelle-Anschlussleistung: 47 W
Leuchten Anschlussleistung: 51.32 W
Konstantstromquelle: 400 mA
Lichtquelle Lichtstrom: 9060lm
Leuchten Lichtstrom: 8064lm
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 108º
LOR: 89%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: L90B10 >50000h
UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.35m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C



▼ M	▼ Ø	▼LUX
1	2.7	2926
2	5.5	732
3	8.2	325
4	11.0	183
5	13.7	117

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off
SE: On/Off + 3h battery
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery
DDE: DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery (DALI)

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -SE, -D, -DE, -DDE** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 27.04.2024].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com