TEKNO XS


Minidownlights


ROVASI
Positive Lighting

102TNS.1-R938

IP20 | 850º | +IP | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 48mm | 0.25Kg








Allgemeine Beschreibungen
Kleine deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Akzentoder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Kreisförmiges Design in allen Durchmessern erhältlich: 55 mm, 65 mm und 85 mm.
Festinstallierte und schwenkbare Versionen, einstellbar bis 20º und erhältlich mit 180º-Drehung.
Pulverlackierter Aluminiumrand in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Fernbedienungs-Treiber eingeschlossen.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.
Deckenmontiert mit Federklammer für einfachen Einbau.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 4.9 W
Anschlussleistung: 5.45 W
Konstantstromquelle: 150 mA
Lichtquelle Lichtstrom: 690lm
Leuchten Lichtstrom: 483lm
Farbwiedergabeindex: >90
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 28º
LOR: 70%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >53000h L80B50
UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.6m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 2910
Leuchten Lichtausbeute: 89 lm/W
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E





▼M	▼Ø	▼LUX	28°
1	0.50	1406	
2	0.99	351	
3	1.49	156	
4	1.98	88	
5	2.5	56	

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off
D: DALI·2/DSI/switchDIM
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off + 3 hours battery (class I)(embedding diameter battery >84mm)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM + 3 hours battery (class I)(embedding diameter battery >84mm)
There are accessories available for dimming devices.
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B, -SE, -DE** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 29.03.2024].

5 jahre garantie

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**