


QUADRATUM

Randlose Einbau-Downlights

ROVASI
Positive Lighting








101QDM.1-R863

IP20 | 850º | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 182 x 182mm | 1.58Kg

Allgemeine Beschreibungen
Deckenmontiertes Einbau-Downlight mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Quadratisches rahmenloses Design für Gipsplatten-Decken in 180 mm x 180 mm erhältlich.
Pulverlackierter Aluminium-Leuchtenschirm in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Hochreiner matter eloxierter Aluminiumreflektor.
Fernbedienungs Treiber wird mitgeliefert.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper-Diffusor.
An zwei Befestigungspunkten an der Decke montiert.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 11 W
Anschlussleistung: 12.61 W
Konstantstromquelle: 350 mA
Lichtquelle Lichtstrom: 1960lm
Leuchten Lichtstrom: 1294lm
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 63º
LOR: 66%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h L90B10
UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.3m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 595
Leuchten Lichtausbeute: 103 lm/W
Imax: 1166 Cd
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D





▼M	▼Ø	▼LUX	63º
1	1.22	1165	
2	2.4	291	
3	3.7	129	
4	4.9	73	
5	6.1	47	

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off (AC/DC + looping)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC + looping) + 3 hours battery (class I)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + 3 hours battery (class I)
There are accessories available for dimming devices.
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 28.03.2024].

5 jahre garantie

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**