QUADRATIC
Einbau-Downlights


ROVASI
Positive Lighting




101QTC.1-R864

IP20 | 850º | +DECO | +IP | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 210x210mm | 1.71Kg


Allgemeine Beschreibungen
Deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Quadratisches Design in 225 mm x 225 mm.
Hochreiner matter eloxierter Aluminiumreflektor.
Pulverlackierter druckgegossener Aluminiumrand in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Tridonic Fernbedienungs-Treiber wird mitgeliefert.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper-Diffusor.
Deckenmontierte verzinkte Stahlhalterung mit Schrauben.



Lichtquelle-Anschlussleistung: 11 W
Anschlussleistung: 12.61 W
Konstantstromquelle: 350 mA
Lichtquelle Lichtstrom: 2040lm
Leuchten Lichtstrom: 1693lm
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 72º
LOR: 83%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h L90B10
UGR: <19
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 684
Leuchten Lichtausbeute: 134 lm/W
Imax: 1395 Cd
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D




▼M	▼Ø	▼LUX	72º
1	1.45	1396	
2	2.9	349	
3	4.4	155	
4	5.8	87	
5	7.3	56	




Elektronische Ausrüstung
S: On/Off (AC/DC + looping)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC + looping) + 3 hours battery (class I)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + 3 hours battery (class I)
There are accessories available for dimming devices.
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 29.03.2024].

5 jahre garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**