

COMET SQ

IP65 Pendelleuchte Downlights

ROVASI
Positive Lighting








101CMS.1.01-I871

IP65 | IK07 | 850º | +IK | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 6.35Kg

Allgemeine Beschreibungen
Pendelleuchten-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung.
Kubisches Design in 2 Größen erhältlich: 212 mm x 212 mm und 277 mm x 277 mm.
Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP65.
Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK07.
Sehr robustes Gehäuse und Rahmen aus druckgegossenem Aluminium mit Rostschutz behandelt und mit Polyester-Pulverlackierung beschichtet, in verschiedenen Farb-Finishes, undenspezifische RAL auf Anfrage.
Hochreiner matter eloxierter Aluminiumreflektor.
5 mm gehärtetes Schutzglas, klar, als Standard.
Temperaturbeständige Silikongummidichtung.
Antikondensationsvorrichtung.
Eingebauter Treiber.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch den Beleuchtungskörper selbst und einen inneren Aluminiumkühlkörper.
Lackierte Metallstange von 1 Meter mit Rostschutz behandelt und mit Polyester-Pulverlack beschichtet.
Deckenmontage mit zylindrischer Deckenrosette.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 17 W
Anschlussleistung: 18.33 W
Konstantstromquelle: 500 mA
Lichtquelle Lichtstrom: 2990lm
Leuchten Lichtstrom: 1884lm
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 50°
LOR: 63%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h L90B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 1032
Leuchten Lichtausbeute: 103 lm/W
Imax: 3086 Cd
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D





▼M	▼Ø	▼LUX	50°
1	0.93	3084	
2	1.85	771	
3	2.8	343	
4	3.7	193	
5	4.6	123	

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 29.03.2024].

5 jahre garantie

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com