

# JET SQ
IP65 Projektoren

ROVASI
Positive Lighting










## 101JTS.1.01-I865

IP65 | IK07 | 850º | +IK | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 5.85Kg

Allgemeine Beschreibungen
Projektoren mit symmetrischer Lichtverteilung.
Kubisches Design in 2 Größen erhältlich: 212 mm x 212 mm und 277 mm x 277 mm.
Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP65.
Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK07.
Robustes Gehäuse und Rahmen aus druckgegossenem Aluminium mit Rostschutz behandelt und mit Polyester-Pulverlackierung beschichtet, in verschiedenen Farb-Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Hochreiner matter eloxierter Aluminiumreflektor.
5 mm gehärtetes Schutzglas, klar, als Standard.
Temperaturbeständige Silikongummidichtung.
Antikondensationsvorrichtung.
Eingebauter Treiber.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch den Beleuchtungskörper selbst und einen inneren Aluminiumkühlkörper.
Decken- oder Bodenmontage über eine Halterung mit zwei Befestigungspunkten, dank derer die Vorrichtung gedreht und eingestellt werden kann, um spezifische Lichteffekte zu schaffen. Kabeleingang von der Oberseite des Beleuchtungskörpers.

**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 11 W
**Anschlussleistung:** 12.61 W
**Konstantstromquelle:** 350 mA
**Lichtquelle Lichtstrom:** 2125lm
**Leuchten Lichtstrom:** 1339lm
**Farbwiedergabeindex:** >80
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K
**Farborttoleranz:** MacAdam 3
**Winkel:** 50°
**LOR:** 63%
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h L90B10
**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
**Cd/Klm:** 1032
**Leuchten Lichtausbeute:** 106 lm/W
**Imax:** 2193 Cd
**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse** D






| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 50° |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.93 | 2192 | |
| 2 | 1.85 | 548 | |
| 3 | 2.8 | 244 | |
| 4 | 3.7 | 137 | |
| 5 | 4.6 | 88 | |

**Elektronische Ausrüstung**
**S:** On/Off
**D:** DALI-2/DSI/switchDIM
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

**Finishes**
**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar**



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 29.03.2024].

**5 jahre garantie**

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

**Kontakt**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**