

# COMET SQ

IP65 Pendelleuchte Downlights

ROVASI
Positive Lighting







## 103CMS.1.01-I869

IP65 | IK07 | 850º | +IK | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 6.35Kg

Allgemeine Beschreibungen
Pendelleuchten-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung.
Kubisches Design in 2 Größen erhältlich: 212 mm x 212 mm und 277 mm x 277 mm.
Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP65.
Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK07.
Sehr robustes Gehäuse und Rahmen aus druckgegossenem Aluminium mit Rostschutz behandelt und mit Polyester-Pulverlackierung beschichtet, in verschiedenen Farb-Finishes, undenspezifische RAL auf Anfrage.
Hochreiner matter eloxierter Aluminiumreflektor.
5 mm gehärtetes Schutzglas, klar, als Standard.
Temperaturbeständige Silikongummidichtung.
Antikondensationsvorrichtung.
Eingebauter Treiber.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch den Beleuchtungskörper selbst und einen inneren Aluminiumkühlkörper.
Lackierte Metallstange von 1 Meter mit Rostschutz behandelt und mit Polyester-Pulverlack beschichtet.
Deckenmontage mit zylindrischer Deckenrosette.





| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 72º |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.45 | 1697 | |
| 2 | 2.9 | 424 | |
| 3 | 4.4 | 189 | |
| 4 | 5.8 | 106 | |
| 5 | 7.3 | 68 | |


**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 17 W
**Anschlussleistung:** 18.33 W
**Konstantstromquelle:** 500 mA
**Lichtquelle Lichtstrom:** 2755lm
**Leuchten Lichtstrom:** 2039lm
**Farbwiedergabeindex:** >80
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 2700K
**Farborttoleranz:** MacAdam 3
**Winkel:** 72º
**LOR:** 74%
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h L90B10
**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
**Cd/Klm:** 616
**Leuchten Lichtausbeute:** 111 lm/W
**Imax:** 1697 Cd
**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse** D

**Elektronische Ausrüstung**
**S:** On/Off
**D:** DALI-2/DSI/switchDIM
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

**Finishes**
**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar**



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 28.03.2024].

**5 jahre garantie**

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

**Kontakt**
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**