


# SHALLOW
Einbau-Downlights


ROVASI
Positive Lighting










## 101SHW.1-R874




Allgemeine Beschreibungen
Deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Kreisförmiges Design in 4 Durchmessern erhältlich: 150 mm, 190 mm, 220 mm und 240 mm.
Bemerkenswert geringe Höhe: 50 mm, 82 mm und 106 mm.
Hochreiner sandgestrahlter eloxierter Aluminiumreflektor.
Pulverlackierter Druckgussrand in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper-Diffusor.
Fernbedienungs Treiber wird mitgeliefert.
Deckenmontiert mit Federklammer für einfachen Einbau.

**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 17 W
**Anschlussleistung:** 18.33 W
**Konstantstromquelle:** 500 mA
**Lichtquelle Lichtstrom:** 2550lm
**Leuchten Lichtstrom:** 2142lm
**Farbwiedergabeindex:** >90
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K
**Farborttoleranz:** MacAdam 3
**Winkel:** 105º
**LOR:** 84%
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h L90B10
**UGR:** 19 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.65m
**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
**Cd/Klm:** 387
**Leuchten Lichtausbeute:** 117 lm/W
**Imax:** 987 Cd
**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse** E






| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 105° |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.6 | 986 | |
| 2 | 5.2 | 246 | |
| 3 | 7.8 | 110 | |
| 4 | 10.3 | 62 | |
| 5 | 12.9 | 39 | |

**Elektronische Ausrüstung**
**S:** On/Off (AC/DC + looping)
**K:** On/Off (basic)
**D:** DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
**B:** Bluetooth-Casambi
**SE:** On/Off (AC/DC + looping) + 3 hours battery (class I)
**DE:** DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + 3 hours battery (class I)
There are accessories available for dimming devices.
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

**Finishes**
**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar**



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 29.03.2024].

**5 jahre garantie**

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

**Kontakt**
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**