


RAINA 100

IP40 Einbaulinearleuchte Downlights

ROVASI
Positive Lighting








M5.E0068




M5.Q0068

151RNA.1-I723



Wall or ceiling mounted recessed linear fixtures with symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting.
Linear fixture in 585mm length and in a width of 68mm.
Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.
Opal polycarbonate diffuser.
Highly efficient linear printed circuit board.
Built-in driver, included.
Electronic options for lighting control: DALI/DSI.
Passive temperature management.
Ceiling-mounted using steel support with screws.
End caps must be ordered separately, reference M5.E0068.
It is possible to combine different lengths to create customized design. The connection accessory must be ordered separately, reference M5.Q0068.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 6 W
Anschlussleistung: 7.1 W
Konstantstromquelle: 150 mA
Lichtquelle Lichtstrom: 1165lm
Leuchten Lichtstrom: 700lm
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 103º
LOR: 60%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >60000h L80B10
UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.35m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D





▼M	▼Ø	▼LUX	103°
1	2.5	262	
2	5.0	66	
3	7.5	29	
4	10.0	16.4	
5	12.5	10.5	

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 29.03.2024].

5 jahre garantie

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**