# **FLOCCUS**

# Oberflächenmontiert Downlights



65°

η=100.0% ▼ M ▼ Ø ▼LUX

1

2 2.6 361

3 3.9 160

4 5.1 90

5 6.4

1.28 1444

58





## 101FLC.1.02-I871







lmax=1444 Cd

500

750

1000

Leuchten Lichtstrom: 1764lm Leuchten Anschlussleistung: 18.33 W Leuchten Lichtausbeute: 96 lm/W Lichtquelle Lichtstrom: 2990lm Lichtquelle-Anschlussleistung: 17 W Konstantstromquelle: 500 mA Farbwiedergabeindex: >80 Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K Farborttoleranz: MacAdam 3

Winkel: 63° **LOR:** 59%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 50000h L90B10

**UGR:** <19 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H Reflexion 20% | 50% | 70% Leuchtenabstandes = 0.6m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

**Cd/Klm:** 819

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

#### Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix -S, -D, -B zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

1: RAL9010: Reinweiß, 2: RAL9005: Tiefschwarz, 4: RAL7016: Anthrazitgrau, 7: RAL9006: Weißaluminium

### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 03.07.2025].

5 jahre garantie



Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 T. +34 93 881 37 13