

KAUTTA 200

IP40 Rahmenlos Einbaulinearleuchte Downlights

ROVASI
Positive Lighting








236KTA.1-I807



Allgemeine Beschreibungen
Wand-oder deckenmontierte Einbau-Linearleuchten mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Rahmenlose Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 568 mm, 848 mm, 1128 mm, 1408 mm und 2808 mm in einer Breite von 44 mm.
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifi sche RAL auf Anfrage.
Sortiment PMMA Optik, um spezifi sche fotometrische Resultate zu erzielen.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebauter Treiber.
Passives Temperaturmanagement.
Deckenmontiert unter Verwendung einer Stahlhalterung mit Schrauben.
Vorverkabelung von 35cm Kabel 3 x 1 mm2.
Passende Produkte:
Rahmenlos eingelassen.
Oberfl ächenmontiert.
Pendelleuchten.
Wandmontiert.
Projectoren.

Vorgeschlagene Anwendungen: Wohnhäuser, Büros, Schulen und Universitäten, Einzelhandel, Ausstellungsräume, Galerien, Museen, Konferenzräume, Versammlungsräume, Banken, Bars, Restaurants, Hotelrezeptionen und ähnliche Einrichtungen.





▼M	▼Ø	▼LUX	43°
1	0.79	2053	
2	1.58	513	
3	2.4	228	
4	3.2	128	
5	3.9	82	

Lichtquelle-Anschlussleistung: 16 W
Anschlussleistung: 17.76 W
Konstantstromquelle: 150 mA
Lichtquelle Lichtstrom: 2915lm
Leuchten Lichtstrom: 2711lm
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 43º
LOR: 93%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >60000h L80B10
UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.3m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 704
Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W
Imax: 2052 Cd
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D + C

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
SE: On/Off + 3 hours battery
DE: DALI-2/DSI/switchDIM+3 hours battery
DDE: DALI-2/DSI/switchDIM+3 hours battery (DALI)
There are available accessories for dimming devices.
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -SE, -DE, -DDE** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar
Finishes
we iefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 28.03.2024].

5 jahre garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**