

TIRET 700

IP20 Wandmontierte Linearleuchte Doppelausgang

ROVASI
Positive Lighting






751TRT.1-I740

IP20 | 650º | +ELEC | +RAL | +MODULAR | 2.42Kg

Allgemeine Beschreibungen
Wandmontierte lineare Beleuchtungskörper mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen. Doppel-Lichtausgang: Deckenund Bodenstrahler.
Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 566 mm, 846 mm, 1126 mm, 1406 mm und 2806 mm in einer Breite von 40 mm.
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofi l in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifi sche RAL auf Anfrage.
Matte extrudierte Polycarbonat-Diffusoren.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebaute Treiber, separate Umschaltung nach oben und unten.
Passives Temperaturmanagement.
Wandmontiert mit Haltebügeln.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 16 W
Anschlussleistung: 17.21 W
Konstantstromquelle: 350 mA
Lichtquelle Lichtstrom: 2725lm
Leuchten Lichtstrom: 1717lm
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatu: 5000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 91°
LOR: 63%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >72000h L80B10
UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.7m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 443
Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W
Imax: 1207 Cd
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C





▼M	▼Ø	▼LUX	91°
1	2.0	778	
2	4.1	194	
3	6.1	86	
4	8.1	49	
5	10.2	31	

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM (downlight). Schwarzes elektrisches Kabel.
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 28.03.2024].

5 jahre garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**