

HORIZON 600

IP20 Wandmontierte Linearleuchte

ROVASI
Positive Lighting






681HRN.1-I980

IP20 | 650º | +ELEC | +RAL | +MODULAR | 2.63Kg

Allgemeine Beschreibungen
Wandmontierte lineare Downlights mit asymmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 576 mm, 857 mm, 1138 mm, 1419 mm und 2824 mm in einer Breite von 50 mm.
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofi l in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifi sche RAL auf Anfrage.
PMMA Optik, um spezifi sche fotometrische Resultate zu erzielen.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebauter Treiber.
Passives Temperaturmanagement.
Wandmontiert mit Haltebügeln.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 10 W
Anschlussleistung: 13.88 W
Konstantstromquelle: 350 mA
Lichtquelle Lichtstrom: 1550lm
Leuchten Lichtstrom: 1287lm
Farbwiedergabeindex: 90
Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: ASYº
LOR: 83%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >54000h L80B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 974
Leuchten Lichtausbeute: 93 lm/W
Imax: 1510 Cd
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D





▼M	▼Ø	▼LUX	67°
1	1.41	819	
2	2.8	205	
3	4.2	91	
4	5.6	51	
5	7.1	33	

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 28.03.2024].

5 jahre garantie

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**