
CHESS XS

Randlose Einbau-Downlights

ROVASI
Positive Lighting






107CXS.1-R1083

IP20 | 850º | +IP | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 61 x 61mm

Allgemeine Beschreibungen
Deckenmontiertes Einbau-Downlight mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Quadratisches rahmenloses Design für Gipsplatten-Decken in 60 mm x 60 mm und 70 mm x 70 mm erhältlich.
Pulverlackierter Aluminium-Leuchtenschirm in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Um den Effekt dieses Beleuchtungskörpers zu stärken, wird empfohlen, den Innenring mit derselben RAL-Farbe zu lackieren wie die Decke.
Fernbedienungs-Treiber.ird mitgeliefert.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.
An zwei Befestigungspunkten an der Decke montiert.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 8.5 W
Anschlussleistung: 9.41 W
Konstantstromquelle: 250 mA
Lichtquelle Lichtstrom: 1190lm
Leuchten Lichtstrom: 809lm
Farbwiedergabeindex: >90
Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 17º
LOR: 68%



▼M	▼Ø	▼LUX	17º
1	0.31	4200	
2	0.61	1050	
3	0.92	467	
4	1.23	263	
5	1.53	168	

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >53000h L80B50
UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.65m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Leuchten Lichtausbeute: 86 lm/W
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E


Elektronische Ausrüstung


S: On/Off
D: DALI·2/DSI/switchDIM
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off + 3 hours battery (class I)(embedding diameter battery >84mm)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM + 3 hours battery (class I)(embedding diameter battery >84mm)
There are accessories available for dimming devices.
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B, -SE, -DE** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 29.03.2024].

5 jahre garantie

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**