# KORAMU 100

Frontal IP66 Bollards

ROVASI
Positive Lighting







## 120KRM.4-I725

IP66 | IK10 | 850º | +RAL | 2.4Kg

Bollard with frontal light emission, symmetrical distribution.
Bollard height 675mm.
Protection rating against dust and moisture: IP66 – full protection.
Protection rating for resistance against harmful mechanical impacts: IK10.
Extruded aluminium profile coated with polyester powder along with C4 treatment for corrosion resistance to guarantee further durability. Textured paint finish. Different RAL colour finishes available under request. C5-M special coating for highly corrosive environments is available under request.
4mm frontal polycarbonate diffuser.
Interior opal diffuser.
Anticondensation device.
Silicone gasket.
Highly efficient linear printed circuit board.
Built-in driver, included. Ambient temperature: up to 50ºC.
Electronic options for light control: DALI/DSI.
A4 stainless steel locking screw. Optional supply of A2 stainless steel vandal-resistant screws.
IP68 connector not included, it can be ordered separately: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
Pre-wiring of 35cm cable 3x1mm2.
Mounting plate for floor installation supplied with the fixture.
Accessory for concrete installation reference F3.P1.KRM.
Accessory for grass installation reference F3.O1.KRM.


**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 6 W
**Anschlussleistung:** 7.1 W
**Konstantstromquelle:** 150 mA
**Lichtquelle Lichtstrom:** 1260lm
**Leuchten Lichtstrom:** 566lm
**Farbwiedergabeindex:** 80
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K
**Farborttoleranz:** MacAdam 3
**Winkel:** 91°
**LOR:** 45%
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** >60000h L80B10
**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
**Leuchten Lichtausbeute:** 80 lm/W
**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie**





**Elektronische Ausrüstung**
**S:** On/Off
**D:** DALI-2/DSI/switchDIM
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

**Finishes**
**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar**



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 29.03.2024].

**5 jahre garantie**

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

**Kontakt**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**