

### 320KRM.4-I739



Bollard with two sides light emission, symmetrical distribution.

Bollard height 675mm.

Protection rating against dust and moisture: IP66 – full protection.

Protection rating for resistance against harmful mechanical impacts: IK10.

Extruded aluminium profile coated with polyester powder along with C4 treatment for corrosion resistance to guarantee further durability. Textured paint finish. Different RAL colour finishes available under request. C5-M special coating for highly corrosive environments is available under request.

4mm frontal polycarbonate diffuser.

Interior opal diffuser.

Anticondensation device.

Silicone gasket.

Highly efficient linear printed circuit board.

Built-in driver included.

Electronic options for light control: DALI-2.

A4 stainless steel locking screw. Optional supply of A2 stainless steel vandal-resistant screws.

IP68 connector not included, it can be ordered separately: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).

Pre-wiring of 35cm cable 3x1mm2.

Mounting plate for floor installation supplied with the fixture.

Accessory for concrete installation reference F3.P2.KRM.

Accessory for grass installation reference F3.O2.KRM.

**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 2x16 W

**Leuchten Anschlussleistung:** =17.21\*2 W

**Konstantstromquelle:** 350 mA

**Lichtquelle Lichtstrom:** 2x2775lm

**Leuchten Lichtstrom:** 2x1249lm

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K

**Farbortoleranz:** MacAdam 3

**Winkel:** 91°

**LOR:** 45%

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** >60000h L80B10

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1

**Leuchten Lichtausbeute:** 36 lm/W

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C**

#### Elektronische Ausrüstung


**S:** On/Off

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

\*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Finishes

**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium



#### Auflüstbar, austauschbar, reparierbar



#### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 28.04.2024].

#### 5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

#### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)