# TEKNO SQ Minidownlights



η=100.0% ▼ M ▼ Ø ▼LUX

2 0.85 966


3 1.28 429


0.43 3865

1.70

2.1 155







# 114TKS.1-R648











## Allgemeine Beschreibungen

Kleine deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive,

Funktions-, Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.

Quadratisches Design in festen oder schwenkbaren Versionen (einstellbar bis 25°).

Pulverlackierter Rahmen in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.

lmax=3910 Cd

Fernbedienungs-Treiber wird mitgeliefert.

Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.

Deckenmontiert mit Federklammer für einfachen Einbau.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 10 W Anschlussleistung: 11.27 W Konstantstromquelle: 300 mA Lichtquelle Lichtstrom: 910lm Leuchten Lichtstrom: 910lm Farbwiedergabeindex: >90 Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K Farborttoleranz: MacAdam 3

Winkel: 24° **LOR:** 100%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h

Durchschnittliche Betriebsdauer: >50000h L90B10

**UGR: <16** 

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 4291

Leuchten Lichtausbeute: 81 lm/W

Imax: 3905 Cd

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

#### Elektronische Ausrüstung

K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC)

SE: On/Off (AC/DC) + Battery 3h
D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

DE: DALI-2/DSI switchDIM + 3h battery

B: Bluetooth-Casambi

\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix -K, -S, -SE, -D, -DE, -B zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

### **Finishes**

2: RAL9005: Tiefschwarz, 4: RAL7016: Anthrazitgrau, 7: RAL9006: Weißaluminium, 1: RAL9010: Reinweiß

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 20.04.2024].

5 jahre garantie



Spanien

T. +34 93 881 35 12 T. +34 93 881 37 13