

MOVE 100 OPTIMAL DISPLAY


Spots with recessed base

ROVASI
Positive Lighting










107MOV.1-R1148

IP20 | 850º | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 77mm

Recessed spots with symmetrical light distribution to achieve an effective task, accent or general lighting.
Special LED module created to be the optimal solution for specific projects.
Cylindrical design in diameter 120mm.
Articulated arm adjustable 0º,15º, 30º, 45º, 60º, 75º and 90º and with 355º rotation around the vertical axis.
Facetted metalized or sandblasted metalized aluminium reflector.
Powder painted aluminium body and arm available in assorted finishes, customized RAL under request.
Die-cast aluminium recessed base supplied with the same finish as the light fixture.
Optional anti-glare accessories for more visual comfort.
Remote driver included.
Passive temperature management: heat dissipation flows through aluminium heat sink.
Mounted to the ceiling by two fixing points.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 11 W
Anschlussleistung: 12.61 W
Konstantstromquelle: 350 mA
Lichtquelle Lichtstrom: 1105lm
Leuchten Lichtstrom: 1006lm
Farbwiedergabeindex: >90
Ähnlichste Farbtemperatu: GOLD+
Farborttoleranz: MacAdam 4
Winkel: 12º
LOR: 91%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h L90B50
UGR: <16
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G





▼M	▼Ø	▼LUX	12°
1	0.22	10048	
2	0.43	2512	
3	0.65	1116	
4	0.86	628	
5	1.08	402	

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off (AC/DC)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC) + 3 hours battery (class I)(embedding diameter battery >84mm)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + 3 hours battery (class I)(embedding diameter battery >84mm)
There are accessories available for dimming devices.
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 28.03.2024].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**