

222KXS.4-I1125



Bollard with frontal light emission, symmetrical distribution.
Bollard height 380mm with 60° inclination from the horizontal axis.
Protection rating against dust and moisture: complete IP66.
Protection rating for resistance to harmful mechanical impacts: IK10.
Extruded aluminium profile coated with polyester powder along with C4 treatment for corrosion resistance to guarantee further durability. Textured paint finish. Different RAL colour finishes available under request. C5-M special coating for highly corrosive environments is available under request.
A4 stainless steel locking screw. Optional A2 stainless steel vandal-proof screw.
Highly efficient linear printed circuit board.
Protection polycarbonate diffuser in 4mm.
Interior opal diffuser.
Silicone gasket.
Built-in driver, included. Ambient temperature: up to 50°C.
Anti-condensation device.
IP68 connector not included, it can be ordered separately: F3.A3.
Pre-wiring of 35cm cable 3x1mm².
Mounting plate for floor installation supplied with the fixture.
Accessory for concrete installation reference F3.P1.KRM.
Accessory for grass installation reference F3.P1.KRM.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 3.2 W

Leuchten Anschlussleistung: 4.81 W

Konstantstromquelle: 150 mA

Lichtquelle Lichtstrom: 665lm

Leuchten Lichtstrom: 299lm

Farbwiedergabeindex: >80

Ähnlichste Farbtemperatu: 5000K

Farbortoleranz: MacAdam 3

Winkel: 100°

LOR: 45%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h

Durchschnittliche Betriebsdauer: >72000h L80B10

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Leuchten Lichtausbeute: 62 lm/W

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off


D: DALI-2/switchDIM

B: Bluetooth-Casambi



*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium



Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 28.04.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com