

ATOMIC OPTIMAL DISPLAY

Einbau-Downlights


ROVASI
Positive Lighting








102ATM.1-R1147



Allgemeine Beschreibungen
Beleuchtung füllt nicht nur die Dunkelheit, sondern übernimmt oft eine noch wichtigere Aufgabe: sie gibt dem beleuchteten Bereich Bedeutung, Gewicht und Akzentuierung.
Aus diesem Grund sind Lichtstärke, Lichtausbeute und der Öffnungsgrad beim Lichtdesign genauso wichtig wie Farbtemperatur, Chromatizitätstoleranz oder der CRI der Lichtquelle.
Diese Linie unseres Sortiments bietet spezielle Module als ideale Lösung für spezifische Projekte für Geschäfte, Museen oder Ausstellungen.
Diese Module sind für ATOMIC, CELL, QUADRATIC, ACTIVO, DYNAMIC, FOCUS, BSM und BSQ erhältlich.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 11 W
Anschlussleistung: 12.61 W
Konstantstromquelle: 350 mA
Lichtquelle Lichtstrom: 1635lm
Leuchten Lichtstrom: 1487lm
Farbwiedergabeindex: >90
Ähnlichste Farbtemperatu: GOLD
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 24º
LOR: 91%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: 51000h L80B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 3580
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E





▼M	▼Ø	▼LUX	24°
1	0.42	5854	
2	0.85	1463	
3	1.27	650	
4	1.69	366	
5	2.1	234	

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off (AC/DC + looping)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC + looping) + 3 hours battery (class I)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + 3 hours battery (class I)
There are accessories available for dimming devices.
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 29.03.2024].

5 jahre garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com