# ATOMIC OPTIMAL DISPLAY

Einbau-Downlights

ROVASI
Positive Lighting







## 102ATM.1-R1152

IP20 | 850º | +RAL | 140mm | 1.28Kg

Allgemeine Beschreibungen
Beleuchtung füllt nicht nur die Dunkelheit, sondern übernimmt oft eine noch wichtigere Aufgabe: sie gibt dem beleuchteten Bereich Bedeutung, Gewicht und Akzentuierung.
Aus diesem Grund sind Lichtstärke, Lichtausbeute und der Öffnungsgrad beim Lichtdesign genauso wichtig wie Farbtemperatur, Chromatizitätstoleranz oder der CRI der Lichtquelle.
Diese Linie unseres Sortiments bietet spezielle Module als ideale Lösung für spezifische Projekte für Geschäfte, Museen oder Ausstellungen.
Diese Module sind für ATOMIC, CELL, QUADRATIC, ACTIVO, DYNAMIC, FOCUS, BSM und BSQ erhältlich.

**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 11 W
**Anschlussleistung:** 12.61 W
**Konstantstromquelle:** 350 mA
**Lichtquelle Lichtstrom:** 1530lm
**Leuchten Lichtstrom:** 1392lm
**Farbwiedergabeindex:** 97
**Ähnlichste Farbtemperatu:** ART 3000K
**Farborttoleranz:** MacAdam 2
**Winkel:** 24º
**LOR:** 91%
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 51000h L80B10
**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
**Cd/Klm:** 3580
**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse** F




| ▼ M | ▼ Ø | ▼LUX | 24° |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 5478 | |
| 2 | 0.85 | 1369 | |
| 3 | 1.27 | 609 | |
| 4 | 1.69 | 342 | |
| 5 | 2.1 | 219 | |

**Elektronische Ausrüstung**
**K:** On/Off (basic)
**S:** On/Off (AC/DC + looping through)
**SE:** On/Off (AC/DC+looping) + 3h battery
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + Battery 3h
**B:** Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

**Finishes**
**2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar**






Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 25.04.2024].

**5 jahre garantie**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

**Kontakt**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**