
SUMMIT

Pendeleuchten-Downlights

ROVASI
Positive Lighting






101SMM.1-I868

IP20 | 850º | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 2.795Kg

Pendant downlight with symmetrical light distribution to achieve an effective task or ambient lighting.
Facetted metallized aluminium reflector to control and direct the light.
Powder painted aluminium body available in assorted finishes, customized RAL under request.
Built-in driver, included.
Electronic options for lighting control: DALI/DSI.
Passive temperature management: heat dissipation flows through an aluminium heat sink and the fixture body itself.
Delivered with 1 meter steel cord suspension as standard and Transparent electronic wire. Mounted to the ceiling by cylindrical ceiling rose.
For a more dynamic result, it can be supplied with an adapter for three-phase track [reference M3.B].

Lichtquelle-Anschlussleistung: 11 W
Anschlussleistung: 12.61 W
Konstantstromquelle: 350 mA
Lichtquelle Lichtstrom: 1815lm
Leuchten Lichtstrom: 1652lm
Farbwiedergabeindex: >90
Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 12º
LOR: 91%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h L90B10
UGR: <16
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 9093
Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W
Imax: 16504 Cd
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E





▼M	▼Ø	▼LUX	12º
1	0.22	16504	
2	0.43	4126	
3	0.65	1834	
4	0.86	1032	
5	1.08	660	

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 29.03.2024].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**