
# KIESS


## Oberflächenmontiert Downlights

ROVASI
Positive Lighting







### 102KSS.1-I864




Surface-mounted downlight with symmetrical light distribution to achieve an effective task or ambient lighting.
Facetted metallized aluminium reflector to control and direct the light.
Powder painted aluminium body available in assorted finishes, customized RAL under request.
Built-in driver, included.
Electronic options for lighting control: DALI/DSI.
Passive temperature management: heat dissipation flows through an aluminium heat sink and the fixture body itself.
Mounting to the ceiling plate with three securing holes. Cable entry from the top of the luminaire.

**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 11 W
**Anschlussleistung:** 12.61 W
**Konstantstromquelle:** 350 mA
**Lichtquelle Lichtstrom:** 2040lm
**Leuchten Lichtstrom:** 1856lm
**Farbwiedergabeindex:** >80
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 3000K
**Farborttoleranz:** MacAdam 3
**Winkel:** 24º
**LOR:** 91%
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h L90B10
**UGR:** <16
**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
**Cd/Klm:** 3580
**Leuchten Lichtausbeute:** 147 lm/W
**Imax:** 7303 Cd
**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse** D





| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 24° |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 7304 | |
| 2 | 0.85 | 1826 | |
| 3 | 1.27 | 812 | |
| 4 | 1.69 | 456 | |
| 5 | 2.1 | 292 | |

**Elektronische Ausrüstung**
**S:** On/Off
**D:** DALI-2/DSI/switchDIM
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

**Finishes**
**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar**




Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 29.03.2024].

**5 jahre garantie**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

**Kontakt**
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**