
UNEDO 400
IP66 Wandmontierte


ROVASI
Positive Lighting



420UND.4-I1106



Wall-mounted fixture with 360º light emission, radial beam.
Cylindrical design with a diameter of 140mm.
Luminaire height: 300mm.
Protection rating against dust and moisture: IP66 – full protection.
Protection rating for resistance against harmful mechanical impacts: IK06.
Die-cast aluminium body and top cover made of die-cast aluminium coated with polyester powder along with C4 treatment for corrosion resistance to guarantee further durability. Textured paint finish. Different RAL colour finishes available under request. C5-M special coating for highly corrosive environments is available under request.
7mm opal borosilicate glass.
A4 stainless steel locking screw. Optional supply of A2 stainless steel vandal-resistant screw.
Silicone gasket.
Anticondensation device.
PCB on the top of the fixture.
Built-in driver included. Ambient temperature: up to 50ºC.
Electronic options for light control: DALI.
Pre-wiring with 25cm of 3x1mm2 cable.
Double cable gland entry for installation in series.
IP68 connector not included, it can be ordered separately: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
Mounting to the wall through mounting plate with two fixing holes. Cable entry from the mounting plate.




Lichtquelle-Anschlussleistung: 10.6 W
Anschlussleistung: 10.6 W
Konstantstromquelle: 500 mA
Lichtquelle Lichtstrom: 1550lm
Leuchten Lichtstrom: 682lm
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K
Farborttoleranz: MacAdam 4
Winkel: 360º
LOR: 44%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: 52000h L80B50
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Leuchten Lichtausbeute: 64 lm/W
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off
D: DALI-2
*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 29.03.2024].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com