

BSQ OPTIMAL DISPLAY

Downlights empotrables con efecto sin aro

ROVASI
Positive Lighting








103BSQ.1-R702

IP20 | 850º | +ELEC | +RAL | 154x154mm | 1.62Kg

Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de trabajo, de acento o general eficaz.
Diseño cuadrado con efecto sin marco de 161mm x 161mm.
Pantalla interior de aluminio pintado en polvo disponible en varios acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Para completar el efecto de esta luminaria se sugiere pintar la pantalla del mismo color RAL que el techo.
Reflector de aluminio de alta pureza en varios acabados: facetado metalizado o arenado metalizado según los distintos ángulos de apertura a obtener.
Accesorio disponible para incrementar el índice de protección a IP44 bajo techo [referencia M2.A0161].
Driver remoto incluido. Módulo LED para aplicaciones especiales.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.
Instalación en techo mediante estructura de acero galvanizado con tornillos.

Potencia de la fuente de luz: 17 W
Potencia de la luminaria: 18,33 W
Corriente Constante: 500 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 2090lm
Flujo luminoso de la luminaria: 1901lm
CRI: 95
Temperatura de color: FASHION 3250K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 12º
LOR: 91%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 51000h L80B10
UGR: 16
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 9093
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E





▼M	▼Ø	▼LUX	12°
1	0.22	19005	
2	0.43	4751	
3	0.65	2112	
4	0.86	1188	
5	1.08	760	

Equipamiento electrónico
S: On/Off (AC/DC + se puede puentear)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC + se puede puentear) + Batería 3 horas (clase I)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batería 3 horas (clase I)
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.
*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 29.03.2024]

5 años de garantía

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com