

LEDA


Downlights de superficie

ROVASI
Positive Lighting






109LDA.1.02-I1051



Downlights de superficie con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de ambiente eficaz.
Diseño circular de 553mm de diámetro.
Perfil de aluminio de una sola pieza pintado en polvo disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor de PMMA opal de 3mm.
Placa de circuito impreso de alta eficiencia energética Tridonic.
Driver integrado en el cuerpo incluido.
Opciones electrónicas para el control de la iluminación: DALI/DSI.
Kit de emergencia en opción (variación de la dimensiones requerida).
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria.
Instalación en techo mediante cuatro puntos de fijación. Entrada del cable por la parte trasera de la luminaria.
LEDA se puede combinar con la línea de luminarias suspendidas PLACE y con las luminarias empotradas KUU y CANDRA para conseguir un efecto uniforme.

Potencia de la fuente de luz: 17 W
Potencia de la luminaria: 19.1 W
Corriente Constante: 150 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 3430lm
Flujo luminoso de la luminaria: 2984lm
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 106º
LOR: 87%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: L90B10 >50000h
UGR: <19 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.35m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Eficacia luminosa: 156 lm/W
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C




▼M	▼Ø	▼LUX
1	2.7	1097
2	5.3	274
3	8.0	122
4	10.7	69
5	13.4	44

Equipamiento electrónico
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
SE: On/Off + batería 3 horas
DE: DALI-2/DSI/SwitchDIM+batería 3 horas
DDE: DALI-2/DSI/switchDIM+batería 3 horas (DALI)
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.
*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D, -SE, -DE, -DDE** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 29.03.2024]

5 años de garantía

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com