





110PLC.1.02-I1059



Downlights suspendidos con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de ambiente eficaz.
Diseño circular de 835mm de diámetro.
Control total de la luz: alto rendimiento y elevada eficiencia.
Perfil de aluminio de una sola pieza pintado en polvo disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor de PMMA opal de 3mm.
Placa de circuito impreso de alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo incluido.
Opciones electrónicas para el control de la iluminación: DALI-2.
Batería 3 horas disponible como opción (variación de la dimensiones requerida).
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria.
Instalación en techo mediante roseta cilíndrica. Suspensión de 1 metro mediante cuatro cables de acero.
Cable eléctrico transparente.
PLACE se puede combinar con la línea de luminarias empotrables KUU y CANDRA y con las luminarias de superficie LEDA para conseguir un efecto uniforme.

Fuente de luz - Potencia: 59 W
Luminaria - Potencia conectada: 64.93 W
Corriente Constante: 500 mA
Fuente de luz - Flujo luminoso: 11170lm
Luminaria - Flujo luminoso: 9940lm
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 108°
LOR: 89%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: L90B10 >50000h
UGR: <16 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 1m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Luminaria - Eficiencia: 153 lm/W
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C



Equipamiento electrónico

S: On/Off
SE: On/Off + Batería 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ Batería 3 horas
DDE: DALI-2/switchDIM+ Batería 3 horas (DALI)

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 25.04.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com