

TOP

Downlights suspendidos

ROVASI
Positive Lighting






109TOP.1.02-I1051

IP20 | 700º | AC/DC | +ELEC | +RAL | 5.47Kg

Downlights suspendido con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación eficaz de ambiente.
Diseño circular de 553mm de diámetro.
Perfil de aluminio pintado en polvo disponible en distintos colores, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor de PMMA opal de 3mm.
Placa de circuito impreso de alta eficiencia energética Tridonic.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria incluido.
Opciones electrónicas para el control de la iluminación: DALI/DSI.
Kit de emergencia en opción (variación de la dimensiones requerida).
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria.
Instalación en techo mediante roseta cilíndrica. Suspensión de 1 metro de varilla metálica pintada del mismo color que la luminaria. Longitud de la tija personalizable, medida mínima 300mm.
TOP se puede combinar con la línea de luminarias empotrables KUU y CANDRA y con las luminarias aparentes LEDA para conseguir un efecto uniforme.

Potencia de la fuente de luz: 17 W
Potencia de la luminaria: 19.1 W
Corriente Constante: 150 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 3430lm
Flujo luminoso de la luminaria: 2984lm
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 106º
LOR: 87%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: L90B10 >50000h
UGR: <19 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.35m



▼M	▼Ø	▼LUX	106°
1	2.7	1097	
2	5.3	274	
3	8.0	122	
4	10.7	69	
5	13.4	44	

Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Eficacia luminosa: 156 lm/W
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C


Equipamiento electrónico


S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
SE: On/Off + batería 3 horas
DE: DALI-2/DSI/SwitchDIM+batería 3 horas
DDE: DALI-2/DSI/switchDIM+batería 3 horas (DALI)
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.
*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D, -SE, -DE, -DDE** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 28.03.2024]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**