

# TOP

## Downlights suspendidos

ROVASI
Positive Lighting










### 110TOP.1.02-I1060

IP20 | 700º | AC/DC | +ELEC | +RAL | 8.22Kg

Downlights suspendido con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación eficaz de ambiente.
Diseño circular de 835mm de diámetro.
Perfil de aluminio pintado en polvo disponible en distintos colores, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor de PMMA opal de 3mm.
Placa de circuito impreso de alta eficiencia energética Tridonic.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria incluido.
Opciones electrónicas para el control de la iluminación: DALI/DSI.
Kit de emergencia en opción (variación de la dimensiones requerida).
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria.
Instalación en techo mediante roseta cilíndrica. Suspensión de 1 metro de varilla metálica pintada del mismo color que la luminaria. Longitud de la tija personalizable, medida mínima 300mm.
TOP se puede combinar con la línea de luminarias empotrables KUU y CANDRA y con las luminarias aparentes LEDA para conseguir un efecto uniforme.

**Potencia de la fuente de luz:** 59 W
**Potencia de la luminaria:** 64.93 W
**Corriente Constante:** 500 mA
**Flujo luminoso de la fuente de luz:** 11780lm
**Flujo luminoso de la luminaria:** 10483lm
**CRI:** >80
**Temperatura de color:** 4000K
**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3
**Haz:** 108º
**LOR:** 89%
**Vida útil media:** 50000h
**Factor de fiabilidad:** L90B10 >50000h
**UGR:** 19 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.4m
**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1
**Eficacia luminosa:** 161 lm/W
**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase** C






| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 108° |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.7 | 3804 | |
| 2 | 5.5 | 951 | |
| 3 | 8.2 | 423 | |
| 4 | 11.0 | 238 | |
| 5 | 13.7 | 152 | |

**Equipamiento electrónico**
**S:** On/Off
**D:** DALI-2/DSI/switchDIM
**SE:** On/Off + batería 3 horas
**DE:** DALI-2/DSI/SwitchDIM+batería 3 horas
**DDE:** DALI-2/DSI/switchDIM+batería 3 horas (DALI)
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.
*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D, -SE, -DE, -DDE** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

**Acabados**
**1:** RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

**Actualizable, sustituible, reparable**



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 28.03.2024]

**5 años de garantía**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

**Contacto**
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**