

LYNX

Downlights de superficie IP65

ROVASI
Positive Lighting








102LNX.1.01-I882

IP65 | IK10 | 850º | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 4.71Kg

Luminaria anti vandálica de superficie para instalación en techo o pared con distribución simétrica de la luz.
Diseño circular de 345mm de diámetro.
Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.
Cuerpo robusto de fundición de aluminio y aro de aluminio recubiertos con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.
Reflector de aluminio metalizado arenado.
Difusor resistente a los impactos fabricado en policarbonato transparente (IK10) como estándar, difusor en vidrio transparente como opción (IK05).
Difusor también disponible en acabado mate o pintado.
Junta de caucho de silicona resistente a la temperatura.
Dispositivo anti condensación.
Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos antivandalismo en acero inoxidable A2 [referencia F2.A0345+F2.A1].
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria. Temperatura ambiente hasta 50ºC.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI o DSI.
Kit de emergencia como opción.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria.
Instalación en techo o pared por tres puntos de fijación.
Entrada de cable por la parte de detrás de la luminaria.

Potencia de la fuente de luz: 23 W
Potencia de la luminaria: 25.33 W
Corriente Constante: 700 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 4060lm
Flujo luminoso de la luminaria: 2923lm
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 84º
LOR: 72%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50000h L90B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 413
Eficacia luminosa: 115 lm/W
Imax: 1677 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D





▼M	▼Ø	▼LUX	84º
1	1.81	1677	
2	3.6	419	
3	5.4	186	
4	7.2	105	
5	9.1	67	

Equipamiento electrónico
S: On/Off
SE: On/Off + Batería 3 horas [clase I]
D: DALI-2/DSI/switchDIM
DE: DALI-2/DSI/switchDIM+Batería 3 horas [clase I]
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.
*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -SE, -D, -DE** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro texturizado, **2:** RAL9005: Negro Oscuro texturizado, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturizado, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco texturizado

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 28.03.2024]

5 años de garantía

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**