


102LTH.8.01-I881



Uplight empotrado de suelo con distribución simétrica de la luz.
 Diseño circular de 368mm de diámetro.
 Su característica principal es su baja profundidad: 116mm.
 Grado de protección IP68 completo que le permite resistir una inmersión a una profundidad de 1m.
 Grado de resistencia a los impactos mecánicos nocivos: IK10.
 Peso soportado: 2900Kg. Estas luminarias pueden soportar la circulación de vehículos con neumáticos.
 Luminaria robusta y resistente a la corrosión gracias a su cuerpo de aluminio pintado en negro con recubrimiento C5-M especial para espacios con elevada corrosividad. Aro en acero inoxidable 316L grado marino.
 Reflector de aluminio arenado metalizado.
 Vidrio templado de protección de 15mm transparente como estándar, otros acabados bajo pedido.
 El vidrio se puede suministrar con un acabado anti-deslizante para instalación en espacios públicos transitados por peatones [referencia F2.B0368].
 Junta de caucho de silicona resistente a la temperatura.
 Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos antivandálicos en acero inoxidable A2 [referencia F2.A0368+F2.A1].
 Driver integrado en el cuerpo de la luminaria. Temperatura ambiente: hasta 50°C.
 Opciones electrónicas para el control de la iluminación DALI-2.
 El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
 Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria.
 Instalación al suelo mediante dos puntos de fijación.
 Caja de empotramiento de aluminio incluida. Caja para empotramiento rasante como opción [referencia M3.C0368].
 Doble entrada de prensaestopas para instalaciones en serie.
 Precableado de 0,5 metros de cable 3x1mm².
 El conector IP68 debe pedirse por separado [referencia F3.A3 (On/Off) | F3.A5 (DALI)].

Luminaria - Flujo luminoso: 2535lm
Luminaria - Potencia conectada: 25.33 W
Luminaria - Eficiencia: 100 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 3900lm
Fuente de luz - Potencia: 23 W
Corriente Constante: 700 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 84°
LOR: 65%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50000h L90B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 372
Imax: 1451 Cd




Equipamiento electrónico

S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [8m]

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D**, **-B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **8:** Acero Inoxidable 316L Grado Marino, **9:** RAL9010: Blanco Puro



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 20.09.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com