

# ACTIVO

Downlights orientables para empotrar

ROVASI
Positive Lighting










## 101ACT.1-R865

IP20 | 850º | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 150mm | 1.45Kg

Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de trabajo, acento o general eficaz.
Ajustable hasta 20º.
Diseño circular de 160mm de diámetro.
Reflector de aluminio en varios acabados: facetado metalizado o arenado metalizado según los distintos grados de apertura a obtener.
Aro de fundición de aluminio pintado en polvo disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.
Driver remoto incluido.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.
Kit de emergencia opcional (clase I).
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.
Instalación en techo mediante estructura de acero galvanizado con tornillos, grosor máximo del techo 40mm.

**Potencia de la fuente de luz:** 11 W
**Potencia de la luminaria:** 12.61 W
**Corriente Constante:** 350 mA
**Flujo luminoso de la fuente de luz:** 2125lm
**Flujo luminoso de la luminaria:** 1934lm
**CRI:** >80
**Temperatura de color:** 4000K
**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3
**Haz:** 12º
**LOR:** 91%
**Vida útil media:** 50000h
**Factor de fiabilidad:** 50000h L90B10
**UGR:** <16
**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1
**Cd/Klm:** 9093
**Eficacia luminosa:** 153 lm/W
**Imax:** 19323 Cd
**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase** D






| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 12º |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 19323 | |
| 2 | 0.43 | 4831 | |
| 3 | 0.65 | 2147 | |
| 4 | 0.86 | 1208 | |
| 5 | 1.08 | 773 | |

**Equipamiento electrónico**
**S:** On/Off (AC/DC + se puede puentear)
**K:** On/Off (basic)
**D:** DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
**B:** Bluetooth-Casambi
**SE:** On/Off (AC/DC + se puede puentear) + Batería 3 horas (clase I)
**DE:** DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batería 3 horas (clase I)
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.
*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

**Acabados**
**1:** RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

**Actualizable, sustituible, reparable**



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 28.03.2024]

**5 años de garantía**

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

**Contacto**
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**