

### 102DNM.1-R868



Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de trabajo o de acento eficaz.  
Orientable hasta 20° y con 180°+180° de rotación.  
Diseño circular de 165mm de diámetro.  
Reflector de aluminio en varios acabados: facetado metalizado o arenado metalizado según los distintos grados de apertura a obtener.  
Aro de aluminio pintado en polvo disponible en varios acabados, RAL personalizado bajo pedido.  
Driver remoto incluido.  
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.  
Batería 3 horas disponible como opción (clase I).  
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.  
Instalación en techo mediante estructura de acero galvanizado con tornillos, grosor máximo del techo 40mm.

**Fuente de luz - Potencia:** 11 W

**Luminaria - Potencia conectada:** 12.61 W

**Corriente Constante:** 350 mA

**Fuente de luz - Flujo luminoso:** 1815lm

**Luminaria - Flujo luminoso:** 1652lm

**CRI:** >90

**Temperatura de color:** 4000K

**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3

**Haz:** 24°

**LOR:** 91%

**Vida útil media:** 50000h

**Factor de fiabilidad:** 50000h L90B10

**UGR:** <16


**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1

**Cd/Klm:** 3580

**Luminaria - Eficiencia:** 131 lm/W

**Imax:** 6498 Cd

**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E**



#### Equipamiento electrónico

**K:** On/Off (basic)

**S:** On/Off (AC/DC + se puede puentear)

**SE:** On/Off (AC/DC+se puede puentear) + Batería 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batería


**B:** Bluetooth-Casambi

\*Añadir cualquiera de los sufijos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

#### Acabados

**2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

#### Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 26.04.2024]

**5 años de garantía**



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarrà  
08540 Centelles | Barcelona  
España

#### Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)