

EFFECT

Downlights empotrables

ROVASI
Positive Lighting








101EFF.1.04-R871

IP20 | 850º | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 220mm | 1.93Kg

Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación general eficaz.
Diseño circular de 240mm de diámetro.
Reflectores de aluminio metalizado. Reflector interior: arenado. Reflector exterior: brillante.
Doble aro de aluminio inyectado con vidrio rasante. Aro exterior pintado en polvo disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor rasante disponible en varios colores.
Driver remoto incluido.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.
Instalación en techo mediante soporte de acero galvanizado con tornillos.
Driver remoto incluido.
Opciones electrónicas estándar para la regulación de la luz: DALI/DSI.
Kit de emergencia opcional (clase I).
Gestión pasiva de la temperatura: disipación del calor mediante disipador de aluminio.
Instalación en techo mediante estructura de acero galvanizado con tornillos, grosor máximo del techo 30mm.

Potencia de la fuente de luz: 17 W
Potencia de la luminaria: 18.33 W
Corriente Constante: 500 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 2990lm
Flujo luminoso de la luminaria: 1884lm
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 19º
LOR: 63%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50000h L90B10
UGR: <19
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 2325
Eficacia luminosa: 103 lm/W
Imax: 6952 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D





▼M	▼Ø	▼LUX	19º
1	0.33	6950	
2	0.65	1738	
3	0.98	772	
4	1.31	434	
5	1.64	278	

Equipamiento electrónico
S: On/Off (AC/DC + se puede puentear)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC + se puede puentear) + Batería 3 horas (clase I)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batería 3 horas (clase I)
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.
*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 28.03.2024]

5 años de garantía

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com