

140GTA.1-I908



Downlights de superficie con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de trabajo o de ambiente eficaz.
Cuerpo neutro de diseño cilíndrico disponible en 60mm de diámetro.
Reflector de aluminio metalizado arenado en acabado plateado.
Perfil de aluminio pintado en polvo disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para el control de la iluminación: DALI-2.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria y disipador interior de aluminio.
Instalación en techo por dos puntos de fijación. Entrada de cable por la parte de detrás de la luminaria.
GOTA se puede combinar con la línea de suspensiones KERI para conseguir un efecto uniforme.

Fuente de luz - Potencia: 4.8 W
Luminaria - Potencia conectada: 5.32 W
Corriente Constante: 150 mA
Fuente de luz - Flujo luminoso: 690lm
Luminaria - Flujo luminoso: 518lm
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 35°
LOR: 75%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50000h L90B10
UGR: <16
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Luminaria - Eficiencia: 97 lm/W
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E


Equipamiento electrónico

S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION



*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro texturizado, **2:** RAL9005: Negro Oscuro texturizado, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturizado, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco texturizado



Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 25.04.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com