


131VCT.8.01-I746



Uplights lineales empotrables al suelo con distribución simétrica de la luz.
Luminaria lineal de 620mm de longitud 95mm de ancho y 123mm de profundidad.
Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP67 completo.
Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.
Perfil robusto de aluminio extruido pintado en negro y con recubrimiento C5-M especial para espacios con muy elevada corrosividad. Marco en acero inoxidable 316L.
Vidrio de protección de 10mm de grosor, claro como estándar.
Óptica interior para dirigir la luz.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.
Entrada del cable por un extremo de la parte trasera de la luminaria. Opcionalmente, bajo pedido, dos entradas de cable, una en cada extremo, para conexiones en serie referencia F3.L1.VCT.
Pre-cableado de 0,5 metros de cable 3x1mm².
El conector IP68 debe pedirse por separado [referencia F3.A3 (On/Off) | F3.A5 (DALI)].
La caja de empotramiento se suministra con la luminaria.
Gestión pasiva de la temperatura.

Potencia de la fuente de luz: 20 W
Potencia de la luminaria: 22.48 W
Corriente Constante: 450 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 3546lm
Flujo luminoso de la luminaria: 3014lm
CRI: 80
Temperatura de color: 4000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 43°
LOR: 85%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >60000h L80B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 815
Eficacia luminosa: 134 lm/W
Imax: 2890 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C





Equipamiento electrónico
S: On/Off
D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **8:** Acero Inoxidable 316L Grado Marino, **1:** RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 20.04.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com