

RAINA 200

Downlights lineales empotrables sin marco IP40

ROVASI
Positive Lighting







M5.E0055




M5.P0055

251RNA.1-I733

IP40 | 650º | +ELEC | +RAL | +MODULAR | 570x58mm

Downlights lineales empotrables de techo o de pared con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal sin marco de 569mm de longitud y 55mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor de policarbonato opal.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo mediante soporte de acero galvanizado con tornillos.
Las tapas deben solicitarse por separado, referencia M5.E0055.
Se pueden combinar distintas medidas para crear una longitud personalizada. El accesorio de unión debe solicitarse por separado, referencia M5.P0055.

Potencia de la fuente de luz: 11 W
Potencia de la luminaria: 12.08 W
Corriente Constante: 250 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 2050lm
Flujo luminoso de la luminaria: 1229lm
CRI: 80
Temperatura de color: 5000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 103º
LOR: 60%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >60000h L80B10
UGR: 19 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.45m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Eficacia luminosa: 102 lm/W
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C



▼M	▼Ø	▼LUX	103°
1	2.5	460	
2	5.0	115	
3	7.5	51	
4	10.0	29	
5	12.5	18.4	


Equipamiento electrónico


S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.
*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 29.03.2024]

5 años de garantía

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com