


736KTA.1-I808



Apliques de pared lineales con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de acento, general o de trabajo eficaz. Doble emisión: iluminación directa e indirecta.
Luminaria lineal de 1426mm de longitud y 44mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Ópticas de PMMA para controlar y dirigir la luz.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Accesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2 (posición downlight solamente).
Batería 3 horas disponible como opción.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en pared mediante soportes de fijación.
Otras opciones disponibles:
Empotrables.
Empotrables sin marco.
Suspendidos.
De superficie.
Proyectores.
Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su propio diseño.

Fuente de luz - Potencia: 16 W
Luminaria - Potencia conectada: 17.76 W
Corriente Constante: 150 mA
Fuente de luz - Flujo luminoso: 3005lm
Luminaria - Flujo luminoso: 2795lm
CRI: 80
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 43°
LOR: 93%

Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >60000h L80B10
UGR: <19 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.3m

Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 704
Luminaria - Eficiencia: 157 lm/W
Imax: 2116 Cd

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

Equipamiento electrónico



S: On/Off
SE: On/Off + Batería 3h
D: DALI-2/switchDIM (sólo posición downlight)
DE: DALI-2/switchDIM+ Batería 3 horas
DDE: DALI-2/switchDIM+ Batería 3 horas (DALI)

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 25.04.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com