# TIRET 300

## Downlights lineales de superficie IP40

ROVASI
Positive Lighting









351TRT.1-I735

IP40 | 650º | +RAL | 1.84Kg

Downlights lineales de superficie con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal de 566mm de longitud y 40mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor opal de policarbonato extruido.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Accesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo mediante dos clips de sujeción.
Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su sistema a medida.

**Potencia de la fuente de luz:** 11 W
**Potencia de la luminaria:** 12.08 W
**Corriente Constante:** 250 mA
**Flujo luminoso de la fuente de luz:** 1690lm
**Flujo luminoso de la luminaria:** 1065lm
**CRI:** 90
**Temperatura de color:** 3000K
**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3
**Haz:** 91°
**LOR:** 63%
**Vida útil media:** 50000h
**Factor de fiabilidad:** >72000h L80B10
**UGR:** <19 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.6m
**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1
**Cd/Klm:** 443
**Eficacia luminosa:** 88 lm/W
**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase** D




| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 91° |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 474 | |
| 2 | 4.1 | 119 | |
| 3 | 6.1 | 53 | |
| 4 | 8.2 | 30 | |
| 5 | 10.2 | 19.0 | |

**Equipamiento electrónico**
**S:** On/Off
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

**Acabados**
**2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

**Actualizable, sustituible, reparable**






Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 25.04.2024]

**5 años de garantía**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

**Contacto**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**