

TIRET 400

Downlights lineales suspendidos IP20


ROVASI
Positive Lighting








456TRT.1-I617



Downlights lineales suspendidos con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal de 1406mm de longitud y 40mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor opal de policarbonato extruido.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Accesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria. Tunable White: 2700K - 6500K.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.
Kit de emergencia opcional.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo mediante cable de suspensión ajustable de acero y cable eléctrico transparente.
Suspensión de 1 metro como estándar, otras longitudes bajo pedido.
Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su sistema a medida.

Potencia de la fuente de luz: 59.7 W
Potencia de la luminaria: 59.7 W
Flujo luminoso de la fuente de luz: 7500lm
Flujo luminoso de la luminaria: 4350lm
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K - 6500K
Haz: 84º
Vida útil media: 50000h
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase F





▼M	▼Ø	▼LUX	84°
1	1.79	1975	
2	3.6	494	
3	5.4	219	
4	7.1	123	
5	8.9	79	

Equipamiento electrónico
T: DALI-2/DSI/SwitchDIM/ColourSwitch
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.
*Añadir cualquiera de los sufijos **-T** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 28.03.2024]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**